

# ХОЛОДИЛЬНИКИ

АБСОРБЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОГАЗОВЫЕ



**DIXION**

# ПРЕИМУЩЕСТВА АБСОРБЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОГАЗОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- ❖ Универсальное питание газ / 220В
- ❖ Экономичность: минимальный расход газа
- ❖ Контроль утечки газа по международным стандартам
- ❖ Быстрое охлаждение
- ❖ Бесшумная работа
- ❖ Медная трубка (обеспечивает коррозионную стойкость)

## Модели адаптированные к температуре окружающей среды до 48 °С

Спецификация	XCD-225	XCD-275
Общий объем	213	265
Объем морозильной камеры	45.5	59
Объем холодильной камеры	167.5	206
Питание	220В	220В
Входная мощность	300Вт	300Вт
Температурный диапазон Холодильная камера/Морозильная камера	0~10°C/-16°C ( 32°C температура окружающей среды)	0~10°C/-16°C (32°C температура окружающей среды)
Заправляемый газ	Сжиженный газ (пропан-бутан)	Сжиженный газ (пропан-бутан)
Расход газа (кг/24ч)	0.7	0.9
Поджиг	Пьезо/Аккумуляторный поджиг	Пьезо/Аккумуляторный поджиг
Габариты оборудования (ш х г х в)	600*650*1630	600*740*1630
Габариты упаковки (ш х г х в)	650*700*1690	650*790*1690
Вес нетто/брутто (кг)	78/85	80/88
Количество загрузок 20'/40'/40'	34/71/84	32/66/78
Хладагент	NH3	NH3
Климатический класс (N=+16~32°C, ST=+16~38°C, T=+16~43°C)	T	T
Отверстие для слива оттаявшей воды	Наличие	Наличие
Регулируемый термостат	Механический	Механический
Индикатор питания переменного тока	Наличие	Наличие
Внутреннее освещение	LED	LED
Количество полок Холодильника/морозильной камеры	4+1	4+1
Тип полок	проволочный/стеклянный	проволочный/стеклянный



Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: [info@dixion.ru](mailto:info@dixion.ru), [www.dixion.ru](http://www.dixion.ru)